

DE-3202958-A1 teaches a rotary electric machine which has a winding arrangement, in which Y-connected windings and Δ -connected windings are connected in series.

(19) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND




DEUTSCHES
PATENTAMT

(12) Offenlegungsschrift
(11) DE 3202958 A1

(51) Int. Cl. 3:
H 02 K 3/00
H 02 K 17/12

(21) Aktenzeichen: P 32 02 958.6
(22) Anmeldetag: 29. 1. 82
(43) Offenlegungstag: 11. 8. 83



DE 3202958 A1

(71) Anmelder:
Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

(72) Erfinder:
Auinger, Herbert, Dipl.-Ing. Dr., 8500 Nürnberg, DE

(54) Dreiphasige Wicklung in Stern-Dreieck-Mischschaltung für eine elektrische Maschine

Bei einer gesehten dreiphasigen Wicklung in Stern-Dreieck-Mischschaltung für Ständer oder Schleifringläufer einer elektrischen Maschine sind zur Verringerung der Oberwellenanteile und der Kupferverluste die inneren Wicklungsabschnitte durch Ausgleichsleiter in Dreieckschaltung verbunden, an die jeweils zwei parallele, gegenüber den Dreiecksabschnitten um 30° el versetzte, mit den Klemmen verbundene äußere Wicklungsabschnitte sternförmig angeschlossen sind. Die räumliche Aufteilung der Wicklungsabschnitte ist dabei so vorgenommen, daß sich innerhalb jeden Polpaares eine zwölfzonige Wicklungsanordnung ergibt. (32 02 958)

DE 3202958 A1

Tabelle I: Vergleichende Übersicht von herkömmlichen sechszonigen Zweischichtwicklungen in Dreieckschaltung mit äquivalenten Y/Δ -Mischschaltungen für N/p = 36 Nuten je Polpaar






Δ -Schaltung	Sehrnung	vor- und rückwärts laufende Stabwellenwicklung mit verschiedenen Spulengruppierungen	ξ	$\sigma_0 \cdot 10^3$	V_{cu} / P_N	äquivalente Y/Δ -Schaltung Fig. 10 Gruppierung der Spulen	Verlustminderung gemäß Gl. (4)
	1/1	6 + 6	0,9561	5,16	100 %	0 - 12 - 0 reine Δ-Schaltung (Fig. 10 rechts)	1/1 (keiner)
	17/18	7 + 5	0,9525	4,46	100,8 %	1 - 10 - 1	23/24
	8/9	3 + 4	0,9416	5,49	105,1 %	2 - 8 - 2	11/12
	5/6	9 + 3	0,9236	2,95	107,2 %	3 - 6 - 3	7/8
	7/9	10 + 2	0,8985	5,11	113,2 %	4 - 4 - 4	5/6
	13/18	11 + 1	0,8666	4,00	121,7 %	5 - 2 - 5	19/24
	2/3	12 + 0	0,8280	5,16	153,3 %	6 - 0 - 6 reine Doppel- Y-Schaltung (Fig. 10 links)	5/4

Tabelle II: Wicklungseigenschaften möglicher
Y/ Δ -Mischschaltungen
bei N/p = 36 Nuten je Polpaar

Spulenauf- teilung	Spulen- schritt	ξ	$\sigma_0 \cdot 10^{-3}$	relative Kupfer- verluste	
				A	B
1 - 10 - 1 	1 - 19	0,9525	4,46	96,7	95,8 ($\approx 23/24$)
	1 - 18	0,9489	4,05	97,5	96,6
	1 - 17	0,9380	3,28	99,7	98,8
	1 - 16	0,9200	2,73	103,7	102,7
	1 - 15	0,8951	2,86	109,5	108,5
2 - 8 - 2 	1 - 19	0,9416	3,49	94,5	91,7 ($\approx 11/12$)
	1 - 18	0,9380	3,24	95,2	92,4
	1 - 17	0,9273	2,96	97,5	94,5
	1 - 16	0,9095	2,66	101,5	98,25
	1 - 15	0,8848	2,68	107,0	103,8
3 - 6 - 3 	1 - 19	0,9236	2,93	93,8	87,5 ($\approx 7/8$)
	1 - 18	0,9200	2,73	94,5	88,2
	1 - 17	0,9095	2,66	96,7	90,2
	1 - 16	0,8921	2,77	100,5	93,8
4 - 4 - 4 	1 - 19	0,8985	3,11	94,4	83,3 ($\approx 5/6$)
	1 - 18	0,8951	2,86	95,1	84,0
	1 - 17	0,8848	2,68	97,3	85,9
	1 - 16	0,8679	2,66	101,1	89,3

A im Vergleich mit der Normalausführung, ungesenkt

$\hat{=} 100 \%$

B im Vergleich mit der Normalausführung, äquivalente Schaltung

$\hat{=} 100 \%$

Tabelle III: Wicklungseigenschaften bei identischen und angepaßten Spulen

	einheitliche Spulen	angepaßte Spulen
Spulenwindungszahl	$w_Y = w_\Delta$	$w_Y = 2/\sqrt{3} \cdot w_\Delta$ bei \parallel -Schaltung $w_Y = 1/\sqrt{3} \cdot w_\Delta$ bei $--$ -Schaltung
Leiterquerschnitte	$q_Y = q_\Delta$	$q_Y = \sqrt{3}/2 \cdot q_\Delta$ bei \parallel -Schaltung $q_Y = \sqrt{3} \cdot q_\Delta$ bei $--$ -Schaltung
Wicklungsfaktor ξ	$w_{ges} = (2 + \sqrt{3}) w_\Delta$ (Fig. 20) $\xi = \frac{2 + \sqrt{3}}{4} \cdot \xi_Z = 0,9330 \xi_Z$ *)	$w_{ges} = 4 w_\Delta$ (Fig. 21) $\xi = \frac{2}{1 + 2/\sqrt{3}} \cdot \xi_Z = 0,9282 \xi_Z$ *)
effektive Windungszahl $w \cdot \xi$	$\frac{(2 + \sqrt{3})^2}{4} \xi_Z \cdot w_\Delta$ $= 3,4821 w_\Delta \xi_Z$ *)	$\frac{8}{1 + 4/\sqrt{3}} \xi_Z \cdot w_\Delta = \frac{8 \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \xi_Z w_\Delta$ $= 3,7128 w_\Delta \xi_Z$
Kupferverluste	unterschiedliche Kupferverlustaufteilung $V_\Delta = (4/7) V_{ges} \hat{=} 57,14 \%$ $V_Y = (3/7) V_{ges} = \frac{42,86}{100,00} \%$	gleiche Kupferverlustaufteilung wegen erhöhter effektiver Windungszahl nur $\frac{(2 + \sqrt{3})^3}{32 \sqrt{3}} = 0,9378$ facher Strom $V_\Delta = 0,9378^2 \cdot 57,14 = 50,26\%$ $V_Y = 0,9378^2 \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot 42,86 = \frac{50,26}{100,52} \%$
Durchflutungspolygon bei $\frac{W}{Z} = 1$ bei $\frac{W}{Z} = \frac{11}{12}$	ungleichseitiges Zwölfeck (Fig. 4) $I : II = 2 : \sqrt{3}$ ungleichseitiges Vierundzwanzigeck (Fig. 8) $I : 2 : III = 2 : \sqrt{13/2} : \sqrt{5}$ $= 2 : 1,803 : 1,732$	gleichseitiges Zwölfeck ungleichseitiges Vierundzwanzigeck $I : II = 2 : 2 \cdot \cos 15$ $= 2 : 1,932$

*) ξ_Z Zonenfaktor

Tabelle IV: Vergleich verschiedener Wicklungsausführungen für $N/p = 24$ Nuten pro Polpaar

Spulen	Wicklungsart	Sehnung	Durchflutungspolygon	ξ	$S_0 \cdot 10^3$
einheitlich (Fig. 20)	Einschicht- oder Zweischicht- wicklung Δ -Schaltung 6zonig (Fig. 1)	1/1	gleichseitiges Sechseck (Fig. 2) Seitenlänge: 4×2	0,9577	8,900
	Zweischichtwicklung Δ -Schaltung 6zonig (Fig. 3)	5/6	ungleichseitiges Zwölfeck (Fig. 4)	0,9250	6,240
	Einschicht- und Zweischicht- wicklung λ - Δ -Mischschaltung 12zonig (Fig. 6)	1/1	$\begin{matrix} \text{I} & & \text{II} \\ \text{Seitenlängen: } (2 \times 2) : (2 \times 3) \end{matrix}$		
	Zweischichtwicklung 12zonig (Fig. 7)	11/12	ungleichseitiges Vierundzwanzigeck (Fig. 8) $\text{I} : \text{II} : \text{III}$ Seitenlängen: $2 : \sqrt{13}/2 : \sqrt{3}$	0,9171	5,854
Δ $\sqrt{3}$ $W_Y =$ (Fig. 21)	Einschicht- und Zweischicht- wicklung λ - Δ -Mischschaltung 12zonig (Fig. 6)	1/1	gleichseitiges Zwölfeck Seitenlänge: $2 : 2$	0,9203	6,033
	Zweischichtwicklung λ - Δ -Mischschaltung 12zonig (Fig. 7)	11/12	ungleichseitiges Vierundzwanzigeck $\text{I} : \text{II}$ Seitenlängen: $2 : 1,932$	0,9124	5,736
2-phasige Käfigwicklung		1/1	gleichseitiges Vierundzwanzigeck	1	5,731
Dreiphasenwicklung mit sinusförmig abgestuften Spulenwindungszahlen				0,7899	

3202958

Nummer:

3202958

Int. Cl. 2:

H 02 K 3/00

Anmeldetag:

29. Januar 1982

Offenlegungstag:

11. August 1983

35

1/10




FIG 2




FIG 4




FIG 1




FIG 5




FIG 3




FIG 6




FIG 9




FIG 7




FIG 8




FIG 10




FIG 11




FIG 12




FIG 13








FIG 14








FIG 19




FIG 20




FIG 21




FIG 22




FIG 23




FIG 24




FIG 25